

ARMAZÓN

En panel melamínico ennoblecido de 1,9 cm. de grosor de clase E1 (panel ecológico o bajo contenido en formaldehído). La superficie es antiestática, resistente al calor y a los líquidos que habitualmente se utilizan en la cocina. Todos los frontales del armazón están canteados en ABS de 1 mm. y el resto de los cantos en ABS de 0,4 mm. El armazón está disponible en color Blanco latte (Cód. 01) y color Gris volcano (Cód. 03).

La bajera de los muebles altos se realiza en grosor 2,5 cm. (excepto en los muebles altos microondas).

TRASERA

Se fabrica en panel MDF melamínico ennoblecido de 0,6 cm. de clase E1, con las dos caras revestidas en el mismo color que el armazón. Para permitir el paso de los tubos y cables, la trasera tiene un retranqueo de 1,7 cm. en los altos y 4,7 cm. en los bajos.

BALDAS

En el mismo panel y color que el armazón, con el canto frontal en ABS de 1 mm. y el resto de los cantos en ABS de 0,4 mm., siempre en el color del armazón. Todas las baldas son regulables en altura y llevan un dispositivo de seguridad antisalida y antivuelco. Estos dispositivos no se colocarán en muebles especiales, ni rinconeros en escuadra o chaflanes. Los soportes de las baldas son resistentes a altas cargas.

Cuando el mueble sea de L.80 cm. o superior, cambia el grosor de baldas a 2,5 cm. en muebles altos, muebles bajos o muebles murales.

CAJONES

Box (Cód. 001): Con laterales y trasera en acero color aluminio y con base de 1,6 cm. en laminado gris. Guía con conducción integrada y deslizamiento ultraligero con extracción total y sistema de cierre automático de serie. Resistencia a la carga dinámica 40 Kg. Los muebles con cajones de frente 90 cm. o superior, llevan de serie guías de resistencia a la carga dinámica de 70 Kg.

Existe como opcional, con recargo de 25 puntos por cajón, la posibilidad de pedir el cajón Mecánico Box (Cód. 201). Con las mismas características de cajón, pero con guía de expulsión mecánica y sistema de cierre automático. Al pedir este cajón, todos los cajones que tenga el mueble serán mecánicos, excepto los cajones interiores. No se puede poner este cajón en muebles de frente inferior a 30 cm.

BISAGRAS

Con sistema CLIP y tres pasadores de ajuste, que contribuyen a un anclaje exacto y a una retención firme. Las bisagras llevan freno incorporado, excepto las bisagras de 180° que se enviarán con amortiguadores para su colocación.

Disponen de tres regulaciones:

- Vertical: +2 -2 mm. mediante tornillo.
- Profundidad: +3 -1 mm. mediante excéntricas.
- Lateral: +4 -0,5 mm. mediante excéntricas.

La bisagra está garantizada para más de 100.000 ciclos de cierre/apertura.

COLGADOR

De acero cincado y oculto en la trasera del mueble.

Condiciones de montaje: a través de tres bulones semicirculares a encajar en el costado del mueble, con un tirafondo atado a techo y en el agujero más lejano del costado.

Resistencia al peso 170 kg.

PATA

Pata de altura 7 cm.: Soporte de ABS colocado en el mueble por sistema de expansión y superficie de apoyo para el costado del mueble. Pié de ABS de 3,5 cm. de diámetro, con base regulable en altura de 4,8 cm. de diámetro. Es regulable de 6,5 a 9 cm. Regulación de la pata trasera desde la parte frontal del mueble.

Pata de altura 10 cm.: Soporte de ABS colocado en el mueble por sistema de expansión y superficie de apoyo para el costado del mueble. Pié de ABS de 3,5 cm. de diámetro, con base regulable en altura de 7 cm. de diámetro. Es regulable de 9 a 12 cm.